

DESCRIPCION:

TRATAMIENTO BIOENZIMATICO PARA MANTENIMIENTO DE CAÑERIAS, FOSAS Y TRAMPAS DE GRASA

PROPIEDADES:

- BIOLOGIC 5C previene contaminaciones y evita la transferencia de grasa a la red o al alcantarillado.
- Elimina olores desagradables de forma inmediata.
- El producto incluye un innovador sistema de inhibición que aporta una excelente estabilidad al producto, que una vez añadido a las canalizaciones y en los depósitos de grasa, estos mismos ingredientes van a estimular el crecimiento y la actividad de las bacterias.
- Los ingredientes contenidos en el *producto* reducen los olores inhibiendo la producción natural de compuestos olorosos como el sulfhídrico o ácidos grasos, propios de un entorno cerrado y pobre en oxígeno.
- Actúa con o sin oxígeno.

APLICACIONES

- Trampas de grasa
- Tanques y fosas sépticas
- Bombas digestor
- Estaciones de bombeo
- Lagunas de oxidación
- Lechos de sedimentos
- Pozos húmedos
- Sistemas de acumulación de sedimentos.
- Elimina la acumulación de desperdicios que ocasiona malos olores en lugar de taparlos como hacen algunos productos.



MODO DE EMPLEO:

- AGITE O MEZCLE BIEN ANTES DE USAR.
- Para lograr los mejores resultados, aplique durante los periodos de menor flujo. Si es posible, aplique el tratamiento el mismo día o varios días cada semana o mes.
- Cuando realice tratamientos en cañerías y trampas de grasa, comience con los niveles más bajos del sistema para evitar obstrucciones causadas por materiales liberados desde niveles más altos.
- En edificios de varios pisos, realice el tratamiento dos veces en los niveles más bajos antes de comenzar con los siguientes niveles. Espere 24 horas antes de tratar cada piso subsiguiente.

Canalizaciones: para canalizaciones con un diámetro y longitud estándar emplear una dosis de siembra: 200 ml la primera semana y dosis de mantenimiento: 100 ml por semana. Aumentar en caso de diámetros o longitudes mayores.

Recipiente de grasa: La dosificación se evalúa en función del volumen del recipiente de grasa, para una trampa de, 1,5 litros/m³: 0.5 – 1.5 lt / día

PRESENTACION:

Envase de plástico de 5, 30 y 60 lt.



BIOLOGIC 5C

TRATAMIENTO BIOENZIMATICO CON 5 CEPAS PARA MANTENIMIENTO DE CAÑERIAS, FOSAS Y TRAMPAS DE GRASA

Propiedades físico-químicas:

aspecto: Líquido viscoso blanco
olor: eucalipto
Densidad: 1,050
pH: 8,50 +/- 0,50
pH de utilización: 4,5 - 8,5
Temperatura de utilización: 5 - 45 °C

Actividad enzimática Producirá alfa amilasa para digerir azúcar y almidones, proteasa para digerir proteínas, lipasa para digerir grasas, aceites y celulosa para digerir celulosa.

Actividad bacteriana: Contiene organismos aeróbicos y anaeróbicos facultativos que producirán las enzimas ya mencionadas y un biosurfactante que desintegra la grasa para una fácil digestión.

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular.