

DESCRIPCION:

PUENTE DE UNION RUGOSO DE MORTEROS CON OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION

PROPIEDADES:

- Producto a base de resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos.
- Aplicación en interiores y exteriores.
- Aplicación en paramentos verticales y techos.

APLICACIONES:

Especialmente recomendado para como puente de unión de morteros de alta retracción como mortero monocapa, morteros cola, etc.



Unión de tabique con el pilar.
Puente de unión de morteros y yeso en techos.
Puente de adherencia de yeso y mortero sobre superficies lisas.
Reparación de superficies dañadas de hormigón.
Puentes de unión entre hormigones

nuevos y envejecidos.

Recrecidos de pavimentos de hormigón.

Capas de mortero de poco espesor.

Uniones de hormigón con: metal, madera, etc.

MODO DE EMPLEO:

- Utilizar puro o diluido hasta con un 10 % agua.
- Aplicar la mezcla con llana, rodillo o brocha.
- Dejar secar 2 – 3 horas. Una vez haya seco y conseguido una película dura y rugosa sobre la superficie, aplicar el mortero o yeso.

Ajustarse al rendimiento recomendado, la superficie debe quedar rugosa para el correcto anclaje del mortero o yeso.

- No aplicar con lluvias o heladas.

PRECAUCIONES:

-No utilizar sobre pinturas plásticas no porosas o superficies hidrofugadas. El producto no requiere medidas especiales para su manejo.

-Los soportes deben estar limpios, libres de polvo, grasas, aceites, líquidos, desencofrantes.

-Limpiar con agua las herramientas utilizadas inmediatamente después de su utilización.

PRESENTACION:

Envase de plástico de 5 KG y 25 KG.

NORMATIVA:

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS



NEOCEM C

PUENTE DE UNION RUGOSO PARA MORTEROS Y YESOS

Propiedades físico-químicas:

Aspecto:	emulsión cremosa marrón
PH:	7.0 +/- 0.50
Densidad (kg/l):	1.250 +/- 0.010
Solubilidad en agua:	total
Cloruros:	exento
Rendimiento:	1 - 2 m2/kg

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular.

Fecha: 15/01/16

Rev.4

Pag. 1/1