

APLICACIÓN



La fachada debe estar limpia y totalmente seca. Eliminar restos de suciedad, eflorescencias, musgo... No aplicar con lluvia o fuerte viento. Aplicar con pistola HVLP (alto volumen baja presión), también se puede usar con pulverizador si la superficie es muy absorbente.

Aplicar de abajo a arriba para evitar el pretratamiento del sustrato con el producto que descuelgue.

La aplicación debe ser continua e ininterrumpida para que no haya solapamiento.

Si se formasen gotas sobre la superficie se deberían distribuir uniformemente con una brocha suave.

Se debe evitar distribuir una película seca con brocha. En el caso de piedra pulida (como el mármol) se debe aplicar una capa con un trapo o guante de microfibra frotando hasta que la película líquida no sea visible.

Realizar prueba previa a la aplicación final.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Líquido algo turbio.
Color:	Incoloro.
Densidad:	1,010 +/- 0.05 g/cm ³
pH:	4-5

ADVERTENCIAS

Almacenar el producto en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar entre temperaturas comprendidas entre 0 a 30°C. Realizar ensayo previo. La información contenida en esta ficha técnica es el resultado de nuestros conocimientos y técnicas más recientes, y se apoya en continuas investigaciones y comprobaciones experimentales y de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre exámenes y comprobaciones por cuenta propia. Neoquim no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.

UTILIDAD



Actualmente existen grandes problemas con los desagradables olores en la vía pública que provoca las orinas.

PROTEC VIAL consigue que la orina rebote en la fachada.

- Los sustratos minerales porosos tratados muestran muy alta repelencia a la orina.
- Las superficies tratadas permanecen limpias por más tiempo y son más fáciles de limpiar.
- Debilita la adhesión de chicles o pósters a las fachadas.
- Inhibe el crecimiento de moho y algas.
- Evita la formación de manchas oscuras.
- Es altamente resistente a los productos alcalinos.
- Forma una película incolora y permeable al vapor de agua.

VENTAJAS



- Evita los problemas de orina en vías publicas.
- Fácil manejo y aplicación.
- No altera el aspecto de las superficies donde se aplica.
- Inhibe el crecimiento de moho.
- No forma película pegajosa.

