

## DESCRIPCION:

### DESBLOQUEANTE, LIMPIADOR Y LUBRICANTE.

## PROPIEDADES:

- Penetra en profundidad, **removiendo el óxido** y liberando las piezas atascadas.
- **Desbloquea** y suaviza tornillos, cerraduras, engranajes, etc.
- **Elimina el agua** de las superficies metálicas, motores mojados, equipos eléctricos, etc.
- **Limpia** las superficies tratadas de grasa, aceite, polvo, alquitrán, adhesivos, etc.
- **Lubrica**, deja sobre las piezas tratadas una capa protectora.

Evita daños a la rosca y la rotura de tornillos, etc., ya que remueve y quita la oxidación, grasa y corrosión.

Elimina los chirridos en puertas de vehículos, bisagras y atascamientos de las cerraduras. Elimina la dureza de las herramientas.

Protege contra la corrosión y oxidación posterior.

## APLICACIONES:

Herramientas, tuercas, cables, cerraduras, grifos, pernos, llaves, motores, muelles, amortiguadores, carburadores, motores fueraborda, caperuzas de conductos hidráulicos, tornillos de sujeción de depósitos, paragolpes, varillas a rosca de correderas, terminales, conmutadores, conexiones, etc.



## CAMPOS DE APLICACION:

Constructoras, Industria del automóvil, Fontanería, Calderería, Industria electrónica, Maquinaria industrial y agrícola, Gasolineras, Puertos y canales, Transportistas, Obras públicas, etc.

## MODO DE EMPLEO:

Aplicar el producto directamente sobre la superficie o elemento a tratar, procurando que quede bien impregnado de producto, incluso los sitios más inaccesibles.

Dejar actuar unos instantes para que penetre el producto.

## PRECAUCIONES:

S-2 Mantener alejado del alcance de los niños.

S- 24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Si el producto va en aerosol, deben guardarse además las precauciones correspondientes:

No pulverizar directamente sobre una llama. No exponer al sol ni a temperaturas superiores a 50°C. No perforar, ni tirar al fuego, ni estando vacío. No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente.

## PRESENTACION:

Envase metálico de 5, 25 y 50 litros.

Aerosol 520 cc (12 und)

## NORMATIVA:

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.



# ANTIBLOC

## DESBLOQUEANTE LIMPIADOR LUBRICANTE

### Propiedades fisico-químicas:

aspecto: líquido ligero.  
Color: transparente, lig. ámbar  
densidad (kg/lt): 0.875 +/- 0.010  
índice de refracción (nD): 1.454 +/- 0.010

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular.