

DESCRIPCION:

LUBRICANTE DE ENGRANAJES ABIERTOS CON PTFE

PROPIEDADES:


CHEMIGRAS TF es un LUBRICANTE especialmente formulado para su utilización sobre cadenas y engranajes abiertos en general con TEFLON.

- Excelente poder de lubricación.
- No mancha.
- Buen poder protector y antioxidante de las zonas tratadas.
- Excelente poder anti-humedad.
- No gotea.
- Apto para industria alimentaria.

APLICACIONES:

Específicamente recomendado para lubricar cadenas, cables y engranajes abiertos de cualquier tipo de máquinas:

- Cables de grúas, de ascensores y montacargas, de contarrevoluciones, de frenado, etc.
- Cadenas de maquinaria agrícola.
- Maquinaria de construcción.
- Maquinaria en general.



MODO DE EMPLEO:

- Agitar bien el aerosol antes de usar.
- Pulverizar desde una distancia de unos 15-20 cm.
- Pulverizar unos segundos con el aerosol invertido.

PRECAUCIONES:

- Inflamable. Nocivo.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- No respirar los vapores. Usen guantes para su utilización.
- Protéjase de fuentes de ignición. No fumar.
- Envase a presión. No exponer al sol, ni a temperaturas superiores a 50°C.
- No perforar, ni tirar al fuego, ni siquiera vacío.
- No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente.

PRESENTACION:

Aerosol 520 cc (cajas 12 und).

NORMATIVA:

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.



CHEMIGRAS TF

LUBRICANTE DE ENGRANAJES ABIERTOS

Propiedades físico-químicas:

- Aspecto: líquido cremoso
- Color: blanco
- Contenido: aceites, aditivos y cera lubricante PTFE

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular.