

DESCRIPCION:**DESENCOFRANTE EN POLVO PARA PAVIMENTO IMPRESO****PROPIEDADES:**

Es un desencofrante, antiadherente en polvo.
Impide la adherencia del hormigón sobre los moldes.
Puede aplicarse en moldes de poliéster, madera o metálicos.
No mancha ni oscurece la superficie, dejando el hormigón de su color.

APLICACIONES:

Desencofrante y antiadherente de hormigón, especialmente recomendado para piedra artificial y pavimento impreso.

**MODO DE EMPLEO:**

Espolvorear el producto sobre los moldes antes de verter la masa de hormigón.

PRECAUCIONES:

No ingerir.
Mantener alejado del alcance de los niños.

PRESENTACION:

Envases: Cubos de plástico de 20 kg y 40 kg.
Colores: blanco y gris.

NORMATIVA:

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.



DESMOCEM P

DESENCOFRANTE EN POLVO PARA PAVIMENTO IMPRESO

Propiedades fisico-químicas:

color: blanco, gris
aspecto: polvo
Estabilidad al almacenamiento > de 12 meses

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular.