

## DESCRIPCION:

### LUBRICANTE, DESLIZANTE INCOLORO PARA MADERA

## PROPIEDADES:

- Protege las piezas metálicas tratadas.
- Actúa como deslizante en bancadas de carpinterías e industrias de la madera.
- Se extiende fácilmente.
- Es incoloro.
- No mancha.
- Previene la corrosión y el óxido.
- Impermeabilizante, desplaza la humedad.
- No contiene silicona.

## APLICACIONES:

- Maquinaria de carpintería.
- Maquinaria de construcción.
- Maquinaria agrícola.
- Ascensores y montacargas.
- Grúas y excavadoras.
- Equipos para carga de barcos, etc.



## MODO DE EMPLEO:

Aplicar por pulverización o mediante brocha o escobilla sobre la zona a lubricar, y extender bien con un paño seco, en el caso de superficies lisas.

## PRECAUCIONES:

No ingerir.  
S2 Mantener alejado del alcance de los niños.  
No tirar los residuos por el desagüe.

## PRESENTACION:

Envase metálico de 5, 25 y 50 litros.

## NORMATIVA:

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.



# LUBRIPLUS

## LUBRICANTE LIGERO DESLIZANTE PARA MADERA

### Propiedades fisico-químicas:

Aspecto	Líquido transparente inodoro
Densidad:	0.865 +/- 0.010
Índice refracción (nD):	1.480 +/- 0.010

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular.