

DESCRIPCION:

DECAPANTE EN GEL DE PINTURAS Y BARNICES SIN DISOLVENTES CLORADOS

PROPIEDADES:

Su fórmula está especialmente indicada para eliminar barnices, pegamentos, lacas, pinturas acrílicas, celulósicas, de clorocaucho y revestimientos en general.

Disuelve los polímeros de las resinas y pinturas, facilitando su eliminación.

APLICACIONES:



Se utiliza como decapante para barnices y pinturas en:

- Fachadas
- Superficies metálicas
- Superficies de madera

MODO DE EMPLEO:

1º Extender mediante brocha, pincel, etc. una capa de producto sobre la superficie a tratar.

2º Dejar actuar unos minutos, para el ablandamiento de la materia a eliminar.

3º Limpiar los residuos. Si es posible utilizar una hidrolimpiadora para la completa eliminación del recubrimiento.

PRECAUCIONES:

Inflamable. Manténgase fuera del alcance de los niños.

No respirar los vapores.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

Usen guantes y ropa de protección adecuada para su utilización.

PRESENTACION:

Envase de plástico 5, 30 y 60 litros.

NORMATIVA:

R.D. 770/99 Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores.

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.



NEODECAPINT ECO GEL

DECAPANTE EN GEL DE PINTURAS

Propiedades fisico-químicas:

Aspecto	incolore gel
Densidad (Kg/lt):	1.004 +/- 0.010
Indice refracción:	1.385 +/- 0.010

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular.